

Zentrifuge

Hersteller: Heraeus

Typ: Varifuge 3.0R

Baujahr: 1996

CE-Kennzeichnung: vorhanden

Maße-außen: 67 cm (B) 70 cm (H) 56 cm (T)

Gewicht: zusammen 144 kg

Anschlüsse:

- Spannung 230V, Frequenz 50 Hz
- Leistungsaufnahme 1500 W
- Absicherung im Gerät: 2 x 16A, extern 16A

Technische Daten:

- Beschleunigung: 1 reproduzierbares Profil und max. Beschleunigung
- Bremse: 1 reproduzierbares Profil und freier Auslauf
- Schnell-Start/-Stop: über Quick-Run-Dauerdruck-Taste
- Unwucht-Abschaltung: automatisch bei Überschreitung der zulässigen Unwucht
- Rotorkammer: Edelstahl
- Zulässige Umgebungstemperatur: 4°C – 35°C (keine Kondensation)
- Temperatur-Vorwahl: 0°C – 40°C

Zubehör:

- Ausschwingrotor #8074, Schwenkbecher-Rotor max. RZB 3774
- Gebrauchsanweisung(Kopie)

Beschreibung des Gerätes:

Mikroprozessorgesteuerte Laborzentrifuge mit frequenzgesteuertem und wartungsfreiem Induktionsbetrieb. Die Zentrifuge besteht aus einem massiv verschweißten Stahlrahmen. Die Gehäuseverkleidung und Bedienungspanel sind fest mit dem Stahlrahmen verschraubt.

Sonstige Anmerkungen/Hinweise an den Bieter:

- Das Gerät hat starke Lagerschäden. Aus Sicherheitsgründen wurde die Zentrifuge seit 2015 nicht mehr betrieben.
- Für den Ausschwingrotor sind keine Adapter (Einsätze für Zentrifugenröhrchen) vorhanden

Das Gerät kann vor Gebotsabgabe (Mo.-Do. von 8:00-16:00 Uhr, Fr. von 8:00-12:00 Uhr) nach Terminabsprache besichtigt werden.

Bei Produktbesichtigung besteht gem. Empfehlung des RKI **derzeit Maskenpflicht**; die verbindliche Terminabstimmung per E-Mail oder Telefonat ist zuvor erforderlich.

Abholort: Friedrich-Loeffler-Institut
Bundesallee 37
38116 Braunschweig

Ansprechpartner für Fragen:

Nicola Mickenautsch Telefon: 0531 580 44 123

Dr. Susanne Kersten Telefon: 0531 580 44 152