

Anlage

- Maschine zur Verarbeitung von Karden-, Kämmaschinen- und Streckenbändern aus Baumwolle, Viskose und baumwollähnlichen Chemiefasern sowie deren Mischungen nach dem Baumwollspinnverfahren von ca. 25 bis ca. 60 mm Stapellängen
- Dublieren und Verstrecken von Bändern bei Vorlage aus Kannen
- Ausführung: 2 Köpfe mit Ablieferung 1x je Kopf
- Zuführung: über angetriebene Walzen des Einlaufrahmens mit Vorsatz von 6 oder 8 Kannen Ø500 oder Ø800 mm
- Streckwerk: 3- über 3-Walzen-Streckwerk (Ausgangswalze Ø60mm); zusätzliche Bandführung im Hauptverzugsfeld mittels Druckstange
- Gesamtverzug: 3,84- bis 12,08-fach (Hauptverzug in 40 Stufen durch Schaltgetriebe regelbar)
- Bandablieferung in Ø Kannen: 225 mm
- Liefergeschwindigkeit: 140 bis 365 m/min
- Länge: ca. 2,80m; Breite: ca. 1,80m; Höhe: ca. 1,70m / ca. 2,50 (mit aufgeklappter Klappe)
- Masse: ca. 1600kg
- Antrieb mit 3KW-Elektromotor (50Hz, $n_{Mot}=1430\text{min}^{-1}$)
- Zustand: funktionsfähig, starke Gebrauchsspuren, kein Stand der Technik, Wartung von Streckwerkwalzen erforderlich