Materialaufnahmebericht Technik Info
Temperaturschockschrank ShockEvent

VEBEG

Gerät 8 von 11 | Materialaufnahmebericht Technik 100196-Temperaturschockschrank.pdf

Menge/Anzahl	1
Bezeichnung	Temperaturschockschrank ShockEvent
Hersteller/Typ	Weiss Technik GmbH / ShockEvent T/60/V2
Fabr.-Nr., Baujahr	58566327860010 / 2024 Abmasse 2330x900x2150mm PrüfrauminhaltLtr. 60 Höhe mm 370 Breite mm 380 Tiefe mm 430 Maximale Beladung Fahrkorb kg 20
Technische Daten	Belastung je Einlegegitter kg 2,5 Mögliche Anzahl Einlegegitter Stück 4 Nennspannung V 3/N/PE AC 400 V ±10 % 50 Hz Nennleistung kW 8,5 Nennstrom A 25 Schalldruckpegel dB(A) 58 Gewicht Prüfschrank kg 800
Funktionsbeschreibung/Einsatzmöglichkeit	ShockEvent T ist ein Zweikammern-Vertikalschock. Er komprimiert die „Transferzone“ zwischen der kalten und heißen Zone mit einer Transferzeit. Zwischen diesen beiden Kammern bewegt sich ein Korb, mit dem Prüfgut, in einer bestimmten Geschwindigkeit. Die Zeit, welche er benötigt um den Korb zu bewegen, ist die Transferzeit. Kurz gesagt, zwischen der heißen und der kalten Kammer ermöglicht er es, dass Dauertests mit über 1.000 Zyklen ohne Abtauen gefahren werden können. In allen Temperaturschockprüfschränken wird das Kältemittel R449A verwendet und macht das Testen für Sie zukunftssicher und höchst umwelt– und servicefreundlich.
Zustand beschreiben	sehr gut, keine Mängel bekannt, Betriebsstunden ca. 100h Bedienungsanleitung
Techn. Dokumentation vorhanden	Konformitätserklärung Kalibrier- und Servicenachweis
Bemerkungen z.B. gefährliche Stoffe, besondere Auflagen, ...	voll funktionsfähig
Funktionsprüfung	letzter Service November 2024
Vollständigkeit / Fehlteile / evtl. Zubehör	—
Verladung z.B. Laderampe vorhanden, Verladehilfe	Standort - 2. Stock, geeigenter Fahrstuhl vorhanden, keine Transport-, Verpackungs- oder Verlademöglichkeit (keinerlei Hilsmittel vorhanden wie Hubwagen, Kartonagen, EURO-Palette, Laderampe usw.) Versand von kleineren Artikeln evtl. nach Rücksprache möglich
Hinweis z.B. alle Geräte mit Gebrauchsspuren, Demontage und / oder Abholung nur nach Vereinbarung, ...	Käufer muss sich selbst um Verpackung, Verladung, Abholung, Transport kümmern
Kurzbeschreibung des Gerätes/ Funktionen	ShockEvent T ist ein Zweikammern-Vertikalschock. Er komprimiert die „Transferzone“ zwischen der kalten und heißen Zone mit einer Transferzeit. Zwischen diesen beiden Kammern bewegt sich ein Korb, mit dem Prüfgut, in einer bestimmten Geschwindigkeit. Die Zeit, welche er benötigt um den Korb zu bewegen, ist die Transferzeit. Kurz gesagt, zwischen der heißen und der kalten Kammer ermöglicht er es, dass Dauertests mit über 1.000 Zyklen ohne Abtauen gefahren werden können. In allen Temperaturschockprüfschränken wird das

	Kältemittel R449A verwendet und macht das Testen für Sie zukunftssicher und höchst umwelt– und servicefreundlich.
Technische Kern-/Kenndaten	Weisstechnik Temperaturschock-Prüfschrank Weisstechnik ShockEvent T/60/V2 2330x900x2150mm^3 800kg
Zustandsbeschreibung	Funktionstüchtig ca. 100h
Bildmaterial, von	Typenschild CE- o.ä. Plaketten relevante Bereiche/ Module/ Elemente der Geräte
Dokumente	Technische Spezifikationen CE-Konformitätsbescheinigung (falls vorhanden) Wartungsprotokolle, Kalibrierzertifikate, letzte Service-Rechnung