Materialaufnahmebericht Technik Info
Industrieller Laborofen vötschoven Lab 60 Premium ISO8

VEBEG

Gerät 9 von 11 | Materialaufnahmebericht Technik 100200-Vötschovenxlsx.pdf

Menge/Anzahl	1
Bezeichnung	Industrieller Laborofen vötschoven Lab 60 Premium ISO8
Hersteller/Typ	Schunk Sintermetalltechnik GmbH / vötschoven Lab 60 Premium ISO8
Fabr.-Nr., Baujahr	54260035610550 / 2024 Konvektion: Umluft (mit Ventilator) Dampfraumvolumen 61 L Nutzraumvolumen 52 L Außenmaße (mm) B=728 H=556 T=538 Innenmaße (mm) B=403 H=380 T=340 Temperaturbereich RT +10°C bis 300°C Temp-Genauigkeit räumlich ±1,25% vom Istwert Temp-Genauigkeit zeitlich ±0,1K
Technische Daten	Drahtgitterhorden 2 (max. Anzahl 10, höhenverstellbar im Abstand von 30 mm) Nennleistung 1.800 W Gewicht 50 kg Beladung Nutzraumboden: 20 kg Flächenlast Beladung Drahtgitterhorde: 20 kg Flächenlast Gesamtbelastung Nutzraum: 80 kg Current rating: 7,8 A Power rating: 1,8 kW Voltage: 1/N/PE AC 230V ±10% 50/60Hz
Funktionsbeschreibung/Einsatzmöglichkeit	Zuverlässige, schnelle und energieeffiziente Wärmebehandlungen sind heute in den Bereichen Automotive, Aerospace und Electronics wie in der biologisch-pharmazeutischen Industrie und dem universitären Forschungsbetrieb gefragter denn je. Mit den Industrie-Laboröfen bieten wir Ihnen Wärme- und Trockenschränke mit einem Innenraumvolumen von 60 bis 200 Litern für die Produktentwicklung, Prüfung der Qualität, thermische Alterung oder Untersuchung von Kunststoffproben nach Normvorgaben – die passende Lösung für Ihren speziellen Prozess.
Zustand beschreiben	sehr gut, keine Mängel bekannt, Betriebsstunden ca. 100h Bedienungsanleitung
Techn. Dokumentation vorhanden	Servicenachweis
Bemerkungen z.B. gefährliche Stoffe, besondere Auflagen, ...	voll funktionsfähig
Funktionsprüfung	lezter Service November 2024
Vollständigkeit / Fehlteile / evtl. Zubehör	Ausstattung: Außengehäuse aus lackiertem Stahlblech Innenbehälter aus Edelstahl 1.4301 Abluftstutzen mit mechanischer Drosselklappe Temperaturprogramm-Regler diraTron 108 Ethernet Schnittstelle Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) für Geräteschutz Temperaturwächter (TW) für Produktschutz Potentialfreier Kontakt für externen Alarm Abschließbare Tür Elektrischer Türschalter Schaltkasten in Schutzklasse IP 54 Innenbehälter dicht geschweißt Drehzahlsteller für Umluftventilator Rohrdurchführung di=23mm in rechter Seitenwand
Verladung z.B. Laderampe vorhanden, Verladehilfe	Standort - 2. Stock, geeigenter Fahrstuhl vorhanden, keine Transport-, Verpackungs- oder Verlademöglichkeit (keinerlei Hilsmittel vorhanden wie Hubwagen, Kartonagen, EURO-Palette, Laderampe

	usw.) Versand von kleineren Artikeln evtl. nach Rücksprache möglich
Hinweis z.B. alle Geräte mit Gebrauchsspuren, Demontage und / oder Abholung nur nach Vereinbarung, ...	Käufer muss sich selbst um Verpackung, Verladung, Abholung, Transport kümmern