

Zustandsbericht: RingExtruder RE3-32D, Extricom GmbH, Lauffen a.N

Allgemeine Informationen:

- Ein Besichtigungstermin für Interessenten ist nach Absprache ist möglich
- Der Artikel muss durch den Käufer eigenständig in transportbereiten Zustand versetzt und abgeholt werden. Transport muss mit Schwerlastrollen durch eine ebene Halle bis zu einem Tor erfolgen. Die Zufahrt zum Tor ist von außen mit einem LKW möglich.
- Alle abgelassenen Betriebsmittel sind zusammen mit der Maschine abzutransportieren und ggf. fachgerecht zu entsorgen.

Zustandsbericht

Zustand: Defekt, elektrischer Fehler. Wurde bis zum Auftreten des Fehlers zu Forschung & Entwicklung von hochgefüllten PP- und PPS-Compounds mit den Füllstoffen Graphit und Leitruß verwendet.

12 Wellen-Extruder zur Verarbeitung von thermoplastischen Kunststoffen mit 2 Sidefeedern und Entgasungsstuffer.

Schneckendurchmesser 30 mm, 12x 100 Nm, 800 1/min, 100 bar Axialdruck, 300 °C, 2900 kg
Baujahr 2001

Betriebsstunden: 1334 h

Verschleißgeschützte Variante

132 kW wassergekühlter Drehstrommotor

Verfahrensteil 32D mit Kernkühlungsanschluss

Leistungsschaltschrank mit Frequenzumrichter & Steuerungsschrank

Touchscreen und Industrie-PC ProVit 5200

12 Schnecken inkl. weiterer Ersatz-Schneckenelemente

Abmessungen (LxBxH): ca. 3,5m x 0,6m (1,7m mit Sidefeedern) x 1,4m

Schaltschrank (LxBxH): 0,6m x 0,6m x 2,2m

Schaltschrank (LxBxH): 1,6m x 0,6m x 2,2m



Sidefeeder DSB 040 SFVS inkl. höhenverstellbares Gestell, Drehstromantrieb 3 kW, BJ. 2003



Sidefeeder DSB 040 SFVS inkl. höhenverstellbares Gestell, BJ. 2007



Gegenläufiger Stuffer DSG 040 ST VS-00, Drehstromantrieb 0,37 kW

