

ZYKLUSDREHMASCHINE BNC – 1640

Technische Daten

Drehdurchmesser über Bett	400 mm
Drehdurchmesser über Bettbrücke	500 mm
Drehdurchmesser über Schlitten	250 mm
Bettbreite	260 mm
Spitzenweite	910 mm
Drehzahlen	(3) 20 - 3000 U/m.
Spindelnase	D 1 - 6
Spindelbohrung	52 mm
Spindelkonus	MK 6
Z - Verfahrweg	830 mm
X - Verfahrweg	190 mm
Reitstockkonus	MK 4
Reitstockpinole	52 mm
Pinolenweg	150 mm
Antriebsleistung	5.5 kw
Eilgang X / Z	5 / 10 m /min.
Max. Werkzeuggröße	25 mm
Platzbedarf	2300 x 1100 mm
Gewicht	1200 kg
CNC - Steuerung	Fagor 8055 TC
	14 " Monitor
Standardfarbe	Maschinenkörper RAL 7035 lichtgrau
	Maschinensockel RAL 5010 enzianblau

Ausstattung :

Automatisches Schmiersystem, Arbeitsleuchte, 1 Satz Bedienungsanleitungen,

Kühlmittelsystem, Späneschutztür mit Verriegelung, 2 Stck. elektronische Handräder,

8 - fach Werkzeugwechsler

Gewährleistung: 24 Monate

Inbetriebnahme im P

Transport inkl. Versicherung

Feinjustage, Übergabe u

unseren Servicetechniker

Werkzeughalter, d

zst. Aufstellung

maschine wird von