

Daten für den Materialaufnahmebericht erfassen (wenn vorhanden/möglich).

•	Menge/Anzahl10
•	Bezeichnung: Dräger PSS® BG 4 Kreislauf-Atemschutzgerät
•	Hersteller/Typ: Dräger Lübeck
•	Beschaffung, 2010
•	Vers.-Nr.
•	Technische DatenEinsatzdauer: 4 Stunden (nach EN 145 und NIOSH) Gewicht (einsatzbereit): ca. 15 kg (inkl. Maske, gefüllter Sauerstoffflasche, CO2-Absorber und ca. 1,2 kg Kühleis) Abmessungen (H x B x T): 595 x 450 x 185 mm Sauerstoffflasche: 2 Liter, 200 bar Konstantdosierung: 1,5 bis 1,9 l/min Minimumventil:80l/min Bypassventil:50l/min Atembeutelvolumen: 5,5 Liter Betriebstemperatur:-40 +90°C bis °CO2-Absorber: Nachfüllbar oder Einweg (Drägersorb 400) Restdruckwarnung (Bodyguard): 1. Warnung: 50 bis 60 bar (ca. 75 % Sauerstoff verbraucht), intermittierender Ton, rote LEDs 2. Warnung: ca. 95 % Sauerstoff verbraucht, dauerhafter intermittierender Ton, rote LEDs Zulassungen: EN 145, Ex-Schutz nach EN IEC 60079
•	Funktionsbeschreibung/Einsatzmöglichkeit: Bergbau Grubenrettung
•	Zustand beschreiben Lagerware Bilder sind Beispielbilder aus einer Charge von 60 St.
•	Techn. Dokumentation vorhanden
•	Bemerkungen z.B. Ware kann in auf Europalette kommissioniert werden (incl. Lagerhilfsmittel 50,00€ pro Palette, Stapler zum Aufladen vorhaben. Abholung Mo-Fr 8.00-15.00
•	Funktionsprüfung ist nicht erfolgt
•	Vollständigkeit nicht geprüft
•	Besichtigung in 15926 Luckau nach Terminvereinbarung möglich