Maschinenbau KG
Johann Wackerbauer
Ampfing

Gegründet 1938

Wackerbauer
Maschinenbau · Stahlbau

Johann Wackerbauer · Postfach 1360 84536 Ampfing

Sondermaschinen- und Anlagenbau
Stahlbaukonstruktionen DIN 18335
Förderanlagen-Antriebe
Verpackungsanlagen
Gießerei für Gleitlager
Beratung · Planung · Montagen · Reparaturen

Bedienungsanleitung

Landeplattform für Hubschrauber 4000mm x 5000mm x 500mm

Ausgabe 06 02 98

Techn. Daten

• Größe	4000 mm x 5000 mm
• Bauhöhe	500 mm
• zul. Höchstgeschwindigkeit	20 km/h
• zul. Gesamtgewicht	7000 kg
• Eigengewicht	2500 kg
• max. Zuladung	3500 kg
• zul. Achslasten vorn bzw. hinten	3500 kg
• zul. Achslast pro Radträger	1750 kg
• max. Anhängelast	5000 kg

Anhängen am Zugfahrzeug

- Kupplung am Zugfahrzeug öffnen
- Deichsel aufheben, um Bremse der Landeplattform zu lösen
- Handbremshebel lösen
- Landeplattform ankuppeln
- Achtung: Kupplungsbolzen muß eingerastet sein

Fahrbetrieb:

- maximal zulässige Geschwindigkeit 20km/h
- mittleren Wendekreis von 10m beachten
- bei Fahrbetrieb mit Hubschrauber, diesen vor Fahrtantritt verzurren (seitliche Verzurrösen)

Die Lieferung erfolgt zu den Ihnen bekannten Allgemeinen Bedingungen des Verbandes Deutscher Maschinen- u. Anlagenbau (VDMA).
Erfüllungsort Ampfing, Gerichtsstand Mühldorf/Inn.

Maschinenbau KG
Johann Wackerbauer
Ampfing

Gegründet 1938

Wackerbauer
Maschinenbau · Stahlbau

Johann Wackerbauer · Postfach 1360 · 84536 Ampfing

Sondermaschinen- und Anlagenbau
Stahlbaukonstruktionen DIN 18335
Förderanlagen-Antriebe
Verpackungsanlagen
Gießerei für Gleitlager

Beratung · Planung · Montagen · Reparaturen

Bedienungsanleitung

Landeplattform für Hubschrauber
4000mm x 5000mm x 500mm

Ausgabe 06.02.98

Anhängen mehrerer Plattformen:

- maximal dürfen insgesamt drei Plattformen zusammengekuppelt werden
- Niemals mehrere mit Hubschrauber beladene Landeplattformen aneinanderhängen.

Beleuchtungsanlage - Umrißbeleuchtung seitlich/oben:

- Kabelverbindung zwischen Landeplattform und Zugfahrzeug herstellen
- am Schalter zwischen Batteriekästen Beleuchtung einschalten
- Kabelverbindung zwischen mehreren angehängten Plattformen genau wie zwischen Landeplattform und Zugfahrzeug herstellen

Warnhinweise:

- vor jeder Bewegung der Plattform Umfeld beobachten auf jegliche Hindernisse

Die Lieferung erfolgt zu den Ihnen bekannten Allgemeinen Bedingungen des Verbandes Deutscher Maschinen- u. Anlagenbau (VDMA).
Erfüllungsort Ampfing, Gerichtsstand Mühldorf/Inn.

Hubschrauberlandeplattform



- Außenmaße 4m x 5m mit teilbarem Rahmen
- Tragkraft 4,5 Tonnen
- Eigengewicht 2,5 Tonnen
- Zugdeichsel mit 36mm Normöse
- Wasserfeste, kunstharzverleimte Holzplatte Stärke 21 mm
- Einfassung aus Aluminiumwinkelprofil mit reflektierender 3M-Warnmarkierung
- Abgefederte Erdungsschienen aus rostfreiem Stahl

Spezial Anfertigungen und Optionen:

- Wartungsplattformen mit Wägeeinrichtung
- Individuelle Farbkombinationen und Beschriftung
- Anhängevorrichtung
- Anschluß über integrierte Kabeltrommel an 230 V Spannungsversorgung
- Anbringung von Steckdosen im Batteriekasten inkl. Spannungswandler für 230V, 12 V und 24 V

Weitere Eigenschaften



- Ausziehbare Batteriekästen für Starterbatterien und Funkfernsteuerung der Beleuchtung
- Markierung H als Landehilfe mit rutschhemmender Beschichtung
- Seitliche Verzurrösen
- Sicherheitslackierung, fluoreszierend RAL 3024 tagesleuchtrot
- Fernsteuerbare, rote Positionsleuchten
- Gelbe Seitenbegrenzungsleuchten
- Bremseinrichtung mit Backenbremsen Betätigung kombiniert Handhebel/Deichsel
- Drehschemellenkung mittlerer Wenderadius 8m
- Stromversorgung wahlweise über Schleppfahrzeuge oder über Batterien (seitliche Batteriekästen)
- Rahmenkonstruktion aus Stahlträgern IPB 120 und
- U-Profilen UPE 120
- Oberflächenbehandlung: Sandgestrahlt, spritzverzinkt, grundiert und lackiert.
- Chassis-Lack für Unterkonstruktion DB 3575 KH-Lack für Konstruktionsteile RAL 5011 stahlblau
- Maximale Geschwindigkeit 20 km/h